

Urządzenie pakujące Autobag® PaceSetter PS 125™ - niezastąpiona maszyna do ręcznego pakowania



Urządzenia pakujące Autobag® PaceSetter PS 125™ oraz PS 125 OneStep™ zostały zaprojektowane dla odbiorców stosujących pakowanie ręczne. Maszyny działające z prędkością do 25 opakowań na minutę (15 - w wersji OneStep) oferują innowacyjne rozwiązanie inżynierskie cechujące się uniwersalnością, jakością, jak i prostotą użytkowania.

PS 125™ posiada niewielkie rozmiary 550 x 480 mm, a dzięki niskiej wadze oraz braku konieczności przyłączenia sprężonego powietrza, jego adaptacja we wszystkich środowiskach małej i średniej produkcji jest bardzo prosta.

Maszyna wyposażona jest w ekran z łatwym w obsłudze interfejsem, który w prosty sposób daje dostęp do konfiguracji parametrów działania, zachowanych zadań czy wbudowanych funkcji diagnostycznych. Unikalna, blokowana obrotnica w połączeniu z funkcją AutoThred™ daje łatwy dostęp do rolki z workami, umożliwiając szybką i prostą wymianę. Torby są automatycznie indeksowane, przygotowane do załadunku, a następnie zgrzewane przy użyciu mechanizmu Push-to-Seal™ (Naciśnij-by-Zgrzać), standardowego przełącznika nożnego lub poprzez automatyczną kontrolę cyklu.

PaceSetter PS 125 OneStep™ posiada te same udogodnienia co standardowa maszyna PS 125, dodatkowo ma wbudowaną drukarkę PH 412. Wykorzystuje ona technologię drukowania następnej torby, która jest idealna dla krótkich serii produktów oraz sprzedaży wysyłkowej. PS 125 OneStep może drukować grafiki o wysokiej rozdzielczości, tekst oraz kody kreskowe bezpośrednio na torbie, co eliminuje potrzebę dodatkowego etykietowania. Drukarka posiada odchylaną głowicę co pozwala na jej łatwą konserwację, a opcjonalne oprogramowanie AutoLabel™ upraszcza proces tworzenia etykiet. PaceSetter PS 125™ oraz PS 125 OneStep™ korzystają z dopasowanych do nich, fabrycznie otwartych worków na rolce produkowanych przez firmę Autobag® o maksymalnej szerokości 265 mm i długości 420 mm.

W efekcie daje to proste i ekonomiczne rozwiązanie do pakowania.



Otwór wrzutowy	do 86 mm
Wydajność	do 25 opakowań/min
Wymiary worków	szerokość 50 – 265 mm długość 100 – 430 mm grubość 35 – 100 µm
Maksymalna waga produktu	1.1 kg
Waga urządzenia	37 kg 50 kg - OneStep
Zasilanie	110/220 VAC, 50/60 Hz, 5,0/2,7 A



Zwiększająca możliwości urządzenia, regulowana półka podtrzymująca produkty

OPCJE DODATKOWE

- System spłaszczania opakowania
- Prosty tunel załadowniczy
- AutoLabel™- oprogramowanie do tworzenia nadruków



Drukarka w wersji OneStep™ z odchylaną głowicą, pozwalającą na jej łatwą konserwację



PS 125



PS 125 OneStep



System napinania i pozycjonowania wstęgi worków

KORZYŚCI

- Całkowicie elektryczne - nie wymaga sprężonego powietrza do działania
- Przyjazne operatorom - łatwe w obsłudze menu z możliwością zapisania oraz przywołania zadania, wbudowane narzędzie diagnostyczne
- Drukuje grafiki, tekst, kody kreskowe, odchylana drukarka ułatwiająca konserwację
- Kompaktowe rozmiary
- Półka podtrzymująca produkty z regulacją wysokości

